


Вх. \_\_\_\_\_  
Исх. 27.11 -04 2020

Кому:  
От: ООО МЕТАЛЛРЕНТ

## Высокотехнологичный инструмент для современного производства



### STEYR-35

 Сверлильный станок на электромагнитном основании

является, легкой, мощной, односкоростной сверлильной машиной, которая используется для сверления металла, чугуна и нержавеющей сталей в любом пространственном положении с использованием режущего инструмента устанавливаемого в разъем шпинделя weldon19.




Кольцевые фрезы, корончатые сверла, конусные зенковки.



А так же при установке через адаптер weldon19/ B16 универсального сверлильного патрона, можно использовать спиральные и ступенчатые сверла с цилиндрическим хвостовиком.

### Особенности модели Steyr-35:


- Компактный и эргономичный дизайн. Удобная рукоятка
- Совершенное отношение веса и мощности
- Направляющие «двойной ласточкин хвост». Высокая износостойкость
- Возможность использовать зажимной патрон и спиральные сверла
- Регулировка высоты рабочего хода до 210 мм. (высота подъема шпинделя)
- Мощное электромагнитное основание
- Удобная увеличенная емкость внешней системы охлаждения
- ▶ Система контроля силы магнитного поля (система MFSC) и система контроля силы притяжения электромагнита (MPAC) которая выполняет измерение силы притяжения и препятствует выполнению работ на заготовках не имеющих нормального примыкания магнита к поверхности (кнопка пуска в этом случае, работает только в нажатом положении)



Зенковка до Ø 35 мм

Сверло от 1 до Ø 16 мм

Фрезы от 12 до Ø 35 мм



Рабочий ход: 205 мм.



Мощность: 1100 Вт.



Скорость: 450 об/мин.



Вес: 10,5 кг.

Техническая спецификация	
Потребляемая мощность	1100 Вт.
Напряжение/частота тока	220 В/50 Гц
Шпиндель	Weldon 19
Частота вращения (под нагрузкой)	450 об/мин
Диаметр сверления фрезами	40
Спиральным сверлом, макс. Мм	13
Зенкерование мм.	До 35
Размеры основания мм.	80*168
Рабочий ход мм.	205
Масса кг.	10,5
Номинальная сила притяжения электромагнита Н	10000
Система MFSC	Да
Система MPAC	Да
Режим работы – Повторно-кратковременный	(ПВ) 80% 4 минуты работы, 1 минута перерыва.
Минимальная толщина металла мм.	5
Цвет корпуса	оливковый

**Комплект поставки:**

Машина поставляется в эргономичном пластиковом кейсе, который обеспечивает сохранность во время транспортировки и удобное хранение в период эксплуатации.

- Магнитный сверлильный станок. Модель STEYR-35
- Набор ключей для регулировки
- Страховочный ремень
- Инструкция по эксплуатации

**Цена 43200 руб.** (стоимость по акции на 27.04.2020 г.)

В наличии.

Самовывоз: Санкт-Петербург, Парковая ул.3

СОЖ концентрат 1 литр (1:20) включен в стоимость

С уважением. ООО «МеталлРент»